



Attac[®] SC

Décapant pour sols très efficace

Décapant à plancher très concentré à faible niveau d'odeurs, formulé pour satisfaire aux exigences du Green Seal[®].

Caractéristiques et Avantages

- Formule puissante peu moussante à réaction rapide qui s'attaque rapidement aux couches de finis dès l'application
- Décapant à plancher rapide à toutes les applications
- Non butylique et sans ammoniac pour un minimum d'odeur, convient aux établissements où l'odeur est une préoccupation
- Satisfait à la norme GS 40 du Green Seal[®] fondée sur un rendement efficace et des limites protectrices par rapport aux COV

Applications

- Conçu pour le décapage du fini de plancher de VCT, terrazzo et béton
- Non conçu pour utilisation sur le bois, le linoléum, le caoutchouc, le marbre, les surfaces peintes, les surfaces colorées et les planchers de béton aux colorants acides, puisque ce produit peut être nocif pour ces surfaces
- Effectuez un test de ramollissement ou de colorisation sur les planchers en asphalte avant l'utilisation



**Mode d'emploi**

- Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés.
- **Diluer le produit comme suit** : Distribuer dans un conteneur approprié de la solution décapante à 1:13 depuis un distributeur en utilisant de l'eau froide pour du décapage intensif (14 couches et +) ou à 1:20 pour du décapage léger/moyen (4-13 couches).
- Bloquer l'accès aux zones à décaper. Les sols peuvent être très glissants quand du décapant y est appliqué. Faire attention.
- Appliquer une bonne quantité de solution uniformément sur le sol avec une vadrouille. Commencer par les bords pour leur donner plus de temps d'action. En cas d'éclaboussures, essuyer les surfaces avec un chiffon propre humecté d'eau.
- Laisser la solution décapante agir pendant 10-15 minutes. MOP agiter pour desserrer la finition ou scellant. Mouiller de nouveau si nécessaire, ne pas laisser la solution sécher sur le sol. Des durées de trempage plus longues peuvent être nécessaires en cas de très gros dépôts.
- Main ou machine gommage, à fond en utilisant des tampons de décapage appropriées ou de décapage brosse.
- Récupérer toute la solution sale de décapant et de résidus de finition avec une vadrouille propre, un aspirateur pour liquides, ou une autolaveuse.
- Passer la vadrouille sur toutes les traînées laissées par les aspirateurs de liquide ou les autolaveuses avant leur séchage. Rincer soigneusement le sol deux fois à l'eau claire, à l'aide d'un seau et d'une vadrouille.
- Laisser le sol sécher complètement avant d'appliquer un certifié Green Seal® produit ou d'autres marque Diversey recommandé pour l'étanchéité ou la finition.

Données techniques	Attac® SC
Certifications	Green Seal®
Couleur/Forme	Liquide de couleur orange clair
pH	12,25
Parfum	Solvant
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Attac® SC	1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gal.	1:13, 1:20	95580067*	

* Certifié Green Seal GS-40

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

*Ce produit répond aux normes GS-40 de Green Seal®, sur la base de ses performances et limites de protection sur les COV et toxicités humaines et environnementales. GreenSeal.org.

Green Seal® Certified est une marque de certification enregistrée détenue par Green Seal, Inc.